新一砼®聚合物乳胶基混凝土养护剂

YH-100

产品描述

YH-100 是易于使用的透明养护剂，它以精选的聚合物乳胶为基料，当涂于新浇的混凝土表面，可以形成一种不会变黄的高效养护膜。

产品特点

- 改善砂浆和水泥的保水性，使水泥更有效地水化，提高强度和耐磨性；
- 不沾污，适用于露天的建筑混凝土；
- 有定制化的挥发性的色彩养护膜，便于识别处理过与未处理的表面，避免重复涂抹的浪费和漏涂的危险。

适用范围

YH-100 适用于一般用途的新浇或刚脱模混凝土和砂浆的养护，室内室外用均可。

- 混凝土地面；
- 露天的混凝土建筑结构。

推荐掺量

实际用量取决于施涂方法、表面孔隙和结构。建议在光滑的密实表面上施涂时，涂抹面积约为 12m^2/L，而用于多孔隙的粗糙表面，使用量约为 6m^2/L。所以，材料用量在 0.2~0.08m^2/L。

产品参数

外观	乳白色液体
密度/20℃，g/cm^3	1.0 1.1
PH（23℃）	8.0～9.0

储存

保质期：12 个月。

储存条件：在 5℃到 30℃的温度范围内储存在原来的密封容器中。用盖子盖住，防止阳光直射和极端温度。未能遵守储存条件建议的可能会导致产品过早变质。

包装

50kg，200kg IBC 桶。